

Technische fiche :




# **MT 1840**

---




Capacities		Metrisch
Max. capacity		4000 kg
Max. lifting height		17.55 m
Max. outreach	r1	13.08 m
Breakout force with bucket		7766 daN
Weight and dimensions		
Overall length to carriage	l11	6.27 m
Overall width	b1	2.42 m
Overall height	h17	2.50 m
Wheelbase	y	3.07 m
Ground clearance	m4	0.37 m
Overall cab width	b4	0.89 m
Tilt-up angle	a4	12 °
Tilt-down angle	a5	114 °
External turning radius (over tyres)	Wa1	4.01 m
Unladen weight (with forks)		11870 kg
Tyres type		Pneumatic
Standard tyres		Alliance 400/80 - 24 - 162A8
Forks length / width / section	l / e / s	1200 mm x 125 mm / 45 mm
Performances		
Lifting		16 s
Lowering		12 s
Extension		16 s
Retraction		13 s
Crowd		4 s
Dump		4 s
Engine		
Engine brand		Perkins
Engine norm		Stage IV / Tier 4 Final
Engine model		854F-E34TA
Number of cylinders / Capacity of cylinders		4 - 3400 cm <sup>3</sup>
I.C. Engine power rating - Power (kW)		100 Hp / 75 kW
Max. torque / Engine rotation		430 Nm @ 1400 rpm
Drawbar pull (Laden)		6680 daN
Transmission		
Transmission type		Torque Converter
Number of gears (forward / reverse)		4 / 4
Max. travel speed		24.90 km/h
Parking brake		Automatic parking brake
Service brake		Oil-immersed multi-discs braking on front & rear axles
Hydraulics		
Hydraulic pump type		Gear pump
Hydraulic flow / Pressure		167 l/min / 270 bar
Tank capacities		
Engine oil		7.50 l
Hydraulic oil		135 l
Fuel tank		140 l
DEF tank capacity		21.60 l
Noise and vibration		
Noise at driving position (LpA)		78 dB(A)
Noise to environment (LwA)		103 dB(A)
Vibration on hands/arms		< 2.50 m/s <sup>2</sup>
Miscellaneous		
Steering wheels (front / rear)		2 / 2
Drive wheels (front / rear)		2 / 2
Safety / Safety cab homologation		Standard EN 15000 / ROPS - FOPS cab (level 2)
Controls		JSM

# MT 1840 - Tekening met afmetingen




# MT 1840 - Lastendiagram

Machine on tyres with forks - with levelling Metric



Machine on stabilizers with forks Metric





 **MANITOU**  
**HANDLING YOUR WORLD**

Siège Social

430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Deze publicatie geeft een beschrijving van de versies en configuratiemogelijkheden van de Manitou-producten, waarvan de uitrusting kan verschillen. De afgebeelde uitrustingen in deze brochure kunnen standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de versies. Manitou behoudt zich het recht voor om op te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving de vermelde specificaties te wijzigen. De weergegeven specificaties zijn niet bindend voor de fabrikant. Voor meer bijzonderheden kunt u uw Manitou dealer raadplegen. Dit document is niet contractueel. De presentatie van de producten is niet contractueel. Specificatielijst is niet uitputtend. De logo's, evenals de visuele identiteit van de onderneming zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en schema's in deze brochure zijn bedoeld als informatie en zijn indicatief.

MANITOU BF NV - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Kapitaal: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes